Азимут

Линейный светильник для подсветки фасада



160—910 мм ДЛИНА	36 × 55 мм СЕЧЕНИЕ	4 типа ОПТИКА	2200—6000 K БЕЛЫЙ СВЕТ
6 цветов ЦВЕТНОЙ СВЕТ	3 вида СТЕКЛО	IP67 ЗАЩИТА	3 года ГАРАНТИЯ

Семейство линейных светильников для фасадов — от ровной подсветки стены до узкого луча на колонну.

Загрузите фотографию здания и расставьте светильники по стене. Свет считается по кривым силы света настоящей оптики, поэтому картинка показывает, как подсветка ляжет именно на ваш фасад.

8-3843-20-46-06 · info@snabled.ru
г. Новокузнецк, ул. Пирогова, 30/1 · Пн–Пт 9:00–18:00

СТРАНИЦА СЕРИИ:
IES, РАСЧЁТ, КП


Четыре длины

МОЩНОСТЬ И ПОТОК — БЕЛЫЙ СВЕТ

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	ПОТОК	ГАБАРИТЫ	МАССА
Азимут 160	SL-AZ-160	6,8–7,4 Вт	до 659 лм	160 × 36 × 55 мм	0,84 кг
Азимут 310	SL-AZ-310	14–15 Вт	до 1 318 лм	310 × 36 × 55 мм	0,97 кг
Азимут 610	SL-AZ-610	27–30 Вт	до 2 637 лм	610 × 36 × 55 мм	1,24 кг
Азимут 910	SL-AZ-910	41–44 Вт	до 3 954 лм	910 × 36 × 55 мм	1,51 кг


Типы оптики

СПЛОШНАЯ ЛИНИЯ — ВДОЛЬ КОРПУСА, ПУНКТИР — ПОПЕРЁК.




E40

Овальная · 40 × 16° · 4 770 кд/клм
скользящий свет вдоль стены — основной выбор




E49

Овальная широкая · 49 × 16° · 3 708 кд/клм
то же, пучок шире — для стен с редкой расстановкой



R13

Круглая · 13° · 11 853 кд/клм
узкий луч — колонны, пилястры, узкие простенки



R22

Круглая · 22° · 5 604 кд/клм
акцент на элементе фасада при наклоне 20–40°

Цвет света

КОД — ПОСЛЕДНЯЯ ЧАСТЬ АРТИКУЛА

БЕЛЫЙ

2200 K пламя	22K	
2700 K тёплый	27K	
3000 K тёплый белый	3K	
4000 K нейтральный	4K	
5000 K дневной	5K	
6000 K холодный	6K	

ЦВЕТНОЙ

Красный 625 нм	625	**Оранжевый** 605 нм	605
Жёлтый 590 нм	590	**Жёлто-зелёный** 572 нм	572
Зелёный 525 нм	525	**Синий** 460 нм	460

Характеристики

КОРПУС
анодированный алюминий

ПИТАНИЕ
~176–264 В, 50 Гц

КОЭФ. МОЩНОСТИ
не менее 0,98

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
IP67

КЛАСС ЗАЩИТЫ
I (с заземлением)

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА
от −40 °C до +40 °C

СРОК СЛУЖБЫ
50 000 ч

УПРАВЛЕНИЕ
без диммирования

КРЕПЛЕНИЕ
две поворотные скобы; Азимут 160 — одна поворотная скоба

ГАРАНТИЯ
3 года

Исполнение

ЦВЕТ КОРПУСА

Анодированный · Кремовый · Терракотовый

Окраска по RAL по индивидуальному заказу — по запросу.

ЗАЩИТНОЕ СТЕКЛО Каленое · Триплекс · Силикатное 4 мм

Три вида на выбор. Стекло определяет цену светильника; в спецификации оно идёт отдельной графой, в артикул не входит.

8-3843-20-46-06 · info@snabled.ru
г. Новокузнецк, ул. Пирогова, 30/1 · Пн–Пт 9:00–18:00

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ФАСАДЕ