Горизонт

Консольный светильник с низким профилем



30 — 80 Вт МОЩНОСТЬ	до 12 880 лм СВЕТОВОЙ ПОТОК	до 161 лм/Вт ЭФФЕКТИВНОСТЬ	5 типов ОПТИКА
IP67 ЗАЩИТА	–40 / +50°C ТЕМПЕРАТУРА	3K / 4K / 5K ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ	5 лет ГАРАНТИЯ

Корпус выполнен в виде плоского обтекаемого тела. Скруглённые торцы и плавный переход к консоли дают чистый горизонтальный силуэт без визуального утяжеления.

Тонкий горизонтальный силуэт не перетягивает внимание на себя — Горизонт работает как часть инфраструктуры, а не как декоративный элемент.

8-3843-20-46-06 · info@snabled.ru
г. Новокузнецк, ул. Пирогова, 30/1 · Пн–Пт 9:00–18:00

СТРАНИЦА СЕРИИ:
IES, РАСЧЁТ, КП

Модели


ПОТОК — ПО ЦВЕТУ СВЕЧЕНИЯ

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ	ПОТОК · 3000 K	ПОТОК · 4000 K	ПОТОК · 5000 K
Горизонт 30	30 Вт	4 140 лм	4 620 лм	4 830 лм
Горизонт 50	50 Вт	6 900 лм	7 700 лм	8 050 лм
Горизонт 60	60 Вт	8 280 лм	9 240 лм	9 660 лм
Горизонт 80	80 Вт	11 040 лм	12 320 лм	12 880 лм

АРТИКУЛ SL-GR-мощность-оптика-цвет свечения, например SL-GR-60-T3-4K · оптика T2, T3, T4, T5, D · цвет свечения 3K, 4K, 5K


Типы оптики

КРИВЫЕ СИЛЫ СВЕТА




T2

Type II · ГОСТ: Ш
узкие улицы, дорожки, велодорожки




T3

Type III · ГОСТ: Ш
городские улицы в 2–3 полосы




T4

Type IV · ГОСТ: Ш
магистрали, площади, парковки у стены



T5

Type V · ГОСТ: Ш
парковки и площади с центральной мачтой



D

Косинусная · ГОСТ: Д
дворы, тротуары, пешеходные зоны

Характеристики

ЦВЕТОПЕРЕДАЧА CRI ≥ 70	ПИТАНИЕ ~176–264 В, 50 Гц	КОЭФ. МОЩНОСТИ не менее 0,98
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP67	КЛАСС ЗАЩИТЫ I (с заземлением)	РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА от −40 °C до +50 °C
РЕСУРС не менее 100 000 ч	ГАРАНТИЯ 5 лет	ГАБАРИТЫ 564 × 380 × 67 мм
МАССА 3,2 кг	КОРПУС сталь, порошковая окраска	КРЕПЛЕНИЕ консольное, на трубу до Ø 50 мм

Исполнение

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА ПОРОШКОВОЙ ОКРАСКИ



Чёрный · 9005



Антрацит · 7016



Графит · 7037

Стандартные цвета по RAL. Окраска по индивидуальному заказу — по запросу.

8-3843-20-46-06 · info@snabled.ru
г. Новокузнецк, ул. Пирогова, 30/1 · Пн–Пт 9:00–18:00

МОДИФИКАЦИИ И АРТИКУЛЫ