Конус

Консольный светильник с корпусом в виде усечённого конуса



50 — 100 Вт МОЩНОСТЬ	до 16 100 лм СВЕТОВОЙ ПОТОК	до 161 лм/Вт ЭФФЕКТИВНОСТЬ	2 типа ОПТИКА
IP67 ЗАЩИТА	–40 / +50°C ТЕМПЕРАТУРА	3K / 4K / 5K ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ	5 лет ГАРАНТИЯ

Старший в семействе — Конус разработан под крупные открытые пространства: магистрали, площади, перекрёстки, периметры промышленных территорий. Большая мощность с одной точки сокращает число опор и сохраняет цельный архитектурный ритм улицы.

8-3843-20-46-06 · info@snabled.ru
г. Новокузнецк, ул. Пирогова, 30/1 · Пн–Пт 9:00–18:00

СТРАНИЦА СЕРИИ:
IES, РАСЧЁТ, КП

Модели


ПОТОК — ПО ЦВЕТУ СВЕЧЕНИЯ

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ	ПОТОК · 3000 К	ПОТОК · 4000 К	ПОТОК · 5000 К
Конус 50	50 Вт	6 900 лм	7 700 лм	8 050 лм
Конус 60	60 Вт	8 280 лм	9 240 лм	9 660 лм
Конус 80	80 Вт	11 040 лм	12 320 лм	12 880 лм
Конус 100	100 Вт	13 800 лм	15 400 лм	16 100 лм

АРТИКУЛ SL-КО-мощность-оптика-цвет свечения, например SL-КО-80-D-4К · оптика SH, D · цвет свечения 3К, 4К, 5К


Типы оптики

КРИВЫЕ СИЛЫ СВЕТА



SH

Широкая (ГОСТ) · ГОСТ: Ш
магистрали и открытые пространства



D


Косинусная · ГОСТ: Д
дворы, тротуары, пешеходные зоны

Характеристики


ЦВЕТОПЕРЕДАЧА CRI ≥ 70	ПИТАНИЕ ~176–264 В, 50 Гц	КОЭФ. МОЩНОСТИ не менее 0,98
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP67	КЛАСС ЗАЩИТЫ I (с заземлением)	РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА от −40 °C до +50 °C
РЕСУРС не менее 100 000 ч	ГАРАНТИЯ 5 лет	ГАБАРИТЫ 570 × 400 × 130 мм
МАССА 5,7 кг	КОРПУС сталь, порошковая окраска	КРЕПЛЕНИЕ консольное, на трубу до Ø 50 мм

Исполнение


ВАРИАНТЫ ЦВЕТА ПОРОШКОВОЙ ОКРАСКИ



Чёрный · 9005



Антрацит · 7016



Графит · 7037

Стандартные цвета по RAL. Окраска по индивидуальному заказу — по запросу.

8-3843-20-46-06 · info@snabled.ru
г. Новокузнецк, ул. Пирогова, 30/1 · Пн–Пт 9:00–18:00

МОДИФИКАЦИИ
И АРТИКУЛЫ