# Полюс

Линейный светильник IP67




| | | | |
|---|---|---|---|
| 25 — 100 Вт | до 12 500 лм | 125 лм/Вт | 3 длины |
| МОЩНОСТЬ | СВЕТОВОЙ ПОТОК · 4000 K | ЭФФЕКТИВНОСТЬ · 4000 K | 580 — 2470 ММ |
| IP67 | −20...+40 °C | 3/4/5 тыс. K | Ra 90 |
| ЗАЩИТА | ТЕМПЕРАТУРА | ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ | ЦВЕТОПЕРЕДАЧА |

Светильник для сырых и пыльных помещений: склады, цеха с влажной уборкой, мойки, технические помещения и навесы. Корпус из ударопрочного поликарбоната — верх глухой, низ матовый. Три длины: 580, 1270 и 2470 мм, 40 Вт на метр. Степень защиты IP67, цвет свечения 3000, 4000 или 5000 K.

8-3843-20-46-06 · info@snabled.ru
г. Новокузнецк, ул. Пирогова, 30/1 · Пн–Пт 9:00–18:00

СТРАНИЦА СЕРИИ:
IES, РАСЧЁТ, КП

## Три длины


ПОТОК — ПРИ 4000 К




| МОДЕЛЬ | ДЛИНА | МОЩНОСТЬ | ПОТОК | ГАБАРИТЫ | МАССА |
|---|---|---|---|---|---|
| **Полюс 25** | 580 мм | 25 Вт | 3 125 лм | 580 × 83 × 70 мм | 0,62 кг |
| **Полюс 50** | 1270 мм | 50 Вт | 6 250 лм | 1270 × 83 × 70 мм | 1,09 кг |
| **Полюс 100** | 2470 мм | 100 Вт | 12 500 лм | 2470 × 83 × 70 мм | 1,87 кг |

## Оптика

КРИВЫЕ СИЛЫ СВЕТА




### Матовый рассеиватель

209 кд/клм
вдоль корпуса — косинусная, поперёк
— шире: светят и бока

## Характеристики

ЦВЕТОПЕРЕДАЧА
Ra 90

СВЕТОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
матовый рассеиватель: вдоль — косинусное, поперёк — шире

ПИТАНИЕ
230 В, 50 Гц

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
IP67

КЛАСС ЗАЩИТЫ
I (с заземлением)

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА
от −20 °C до +40 °C

КОРПУС
ударопрочный поликарбонат, верх глухой, низ матовый

КРЕПЛЕНИЕ
клипсы