Вектор

Линейный консольный светильник



20 — 180 Вт МОЩНОСТЬ	до 28 980 лм СВЕТОВОЙ ПОТОК	до 168 лм/Вт ЭФФЕКТИВНОСТЬ	8 типоразмеров РАЗМЕРНЫЙ РЯД
IP65 ЗАЩИТА	–40 / +50°C ТЕМПЕРАТУРА	3K / 4K / 5K ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ	100 000 ч СРОК СЛУЖБЫ

Семейство линейных светильников на трёх светодиодных модулях (12 / 84 / 126 LED) и переменной длине корпуса. Восемь типоразмеров перекрывают мощности от 20 до 180 Вт.

Один светильник — восемь типоразмеров на трёх светодиодных модулях. Модуль 12 LED набирается от одного до четырёх в ряд (20–120 Вт) и несёт пять типов линзовой оптики (T2/T3/T4/T5/D) под любую геометрию улицы. Модули 84 и 126 LED — один-два в корпусе, до 180 Вт, широкая SH для магистралей и площадей (у 84 LED — ещё косинусная D). От двора до трассы — одной серией.

8-3843-20-46-06 · info@snabled.ru
г. Новокузнецк, ул. Пирогова, 30/1 · Пн–Пт 9:00–18:00


СТРАНИЦА СЕРИИ:
IES, РАСЧЁТ, КП

Восемь типоразмеров


ПОТОК — ПРИ 5000 К И НАИБОЛЬШЕЙ МОЩНОСТИ

	МОДЕЛЬ	СОСТАВ	МОЩНОСТЬ	ПОТОК	ОПТИКА	ГАБАРИТЫ	МАССА
	**Вектор S1**	1 модуль · 12 LED	20/30 Вт	до 4 680 лм	T2 · T3 · T4 · T5 · D	220 × 90 × 80 мм	0,83 кг
	**Вектор S2**	2 модуля · 12 LED	40/50/60 Вт	до 9 360 лм	T2 · T3 · T4 · T5 · D	394 × 90 × 80 мм	1,30 кг
	**Вектор S3**	3 модуля · 12 LED	70/80/90 Вт	до 14 040 лм	T2 · T3 · T4 · T5 · D	568 × 90 × 80 мм	1,81 кг
	**Вектор S4**	4 модуля · 12 LED	100/110/120 Вт	до 18 720 лм	T2 · T3 · T4 · T5 · D	740 × 90 × 80 мм	2,33 кг
	**Вектор M1**	1 модуль · 84 LED	40/50/60 Вт	до 9 360 лм	SH · D	300 × 90 × 80 мм	1,11 кг
	**Вектор M2**	2 модуля · 84 LED	80/100/120 Вт	до 18 720 лм	SH · D	550 × 90 × 80 мм	1,90 кг
	**Вектор L1**	1 модуль · 126 LED	60/70/80/90 Вт	до 14 490 лм	SH	390 × 90 × 80 мм	1,34 кг
	**Вектор L2**	2 модуля · 126 LED	120/140/160/180 Вт	до 28 980 лм	SH	735 × 90 × 80 мм	2,36 кг


Типы оптики




T2
Type II
узкие улицы, дорожки, велодорожки




T3
Type III
городские улицы в 2–3 полосы




T4
Type IV
магистрали, площади, парковки у стены



T5
Type V
парковки и площади с центральной мачтой



D
Косинусная
дворы, тротуары, пешеходные зоны



SH
Широкая (ГОСТ)
магистрали и открытые пространства

Линзовая оптика T2–T5 и D — на модуле 12 LED. Широкая SH — на модулях 84 и 126 LED.

Характеристики

ЦВЕТОПЕРЕДАЧА
CRI ≥ 70

ПИТАНИЕ
~176–264 В, 50 Гц

КОЭФ. МОЩНОСТИ
не менее 0,98

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
IP65

КЛАСС ЗАЩИТЫ
I (с заземлением)

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА
от −40 °C до +50 °C

РЕСУРС
не менее 100 000 ч

КОРПУС
алюминий, анодирование или порошковая окраска

КРЕПЛЕНИЕ
консольное, на трубу до Ø 48 мм

Исполнение

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА ПОРОШКОВОЙ ОКРАСКИ

 Анодированный

 Чёрный · 9005

 Красный · 3020

Стандартные цвета по RAL. Окраска по индивидуальному заказу — по запросу.

8-3843-20-46-06 · info@snabled.ru
г. Новокузнецк, ул. Пирогова, 30/1 · Пн–Пт 9:00–18:00